

Technikai adatok

		DS BIOFIRE 25 S/L	DS BIOFIRE 32 S/L
Nominális teljesítmény	kW	24,9	31,2
	kcal / h	21.403	26.851
Minimális teljesítmény	kW	7,5	9,4
	kcal / h	6.450	8.084
Fogyasztási adatok minimum-maximum (energia 5 kW/kg – nedvesség < 10%)	kg / h	1,65 – 5,5	2,1 – 6,9
Hatásfok nominális/maximális	%	90,5/94,2%	90,5/94,2%
Kazán osztály (según EN 303-5)	-	5	5
Füstgáz hőmérséklet nominális-maximális	°C	140 – 230	140 – 230
Súly	kg	397 / 412	430 / 445
Vízterfogat	l	55,5	67,5
Füstcsatlakozás mérete	mm	100	100
Tüzelőanyag tartály befogadó képessége	kg	S: 112 L: 230	
	l	S: 162 L: 333	
Autonómia (működési tartomány min-max)	h	S: 20 - 68 L: 42 - 139	S: 16 – 53 L: 33 - 109
Méretetek: széles x magas x mély	mm	Con tolva 112 kg: 960x1375x842 Con tolva 230 kg: 1350x1375x842	
Maximális üzemi nyomás	bar	3	3
Próba nyomás	bar	4.5	4.5
Minimális fűtővíz hőmérséklet	°C	55	55
Maximális előremenő vízhőmérséklet	°C	90	90
Kémény huzat igény	mbar	0,15 – 0,25	0,15 – 0,25
Csatlakozó méret	- Előremenő csomk	1" H	1" H
	- Visszatérő csomk	1" H	1" H
Elektromos követelmény		~ 230 V 50 Hz + T	

